



PS4400



- > **Laser**
- > **630 nm Görülebilir Lazer Diyot**
- > **Okuma Derinliği 0~200 mm**
- > **685 gr**
- > **Çalışma Sıcaklığı 0° - + 40°C**
- > **Klavye, RS-232C, HID USB**
- > **Düşme Dayanımı 1.5 metreden**
- > **5.VDC ± 10 / 1 Watt / 200 mA**
- > **Tarama Hızı 3600 tarama / Sn**
- > **IP54**



Teknik Özellikler

Işık kaynağı	:Çift 650 nm görülebilir lazer diyot (VLD)
Alan Derinliği	:0 – 200 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)
Tarama Çizgisi	: 40
Tarama Hızı	:Saniyede 3.600 tarama
Minimum Bar Geniřliđi	:5 mil @ PCS = 90%
Gösterge	:İki renkli LED (mavi ve kırmızı)
Arayüz Birimi	:Klavye, RS-232, HID USB, USB Sanal COM
Boyut	:152.0 × 152.0 × 88.0 mm
Ağırlık	: 685g
Kablo	:Standard 2M straight
Giriş Gerilimi	:9 VDC ±10%
Güç Tüketimi	:40.5watts
Çalışma Akımı	: 405 mA
Lazer Sınıfı	:CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1
EMC	:CE & FCC DOC uyumlu, BSMI
Çalışma Sıcaklığı	:0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Depolama Sıcaklığı	:-20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Nem	:5% – 95% RH
Işık Seviyesi	:0D [/ X [ÁXRUVFHQFH
Beton Zemine Düşme	:1M Beton zemine



Yetkili Bayii

